

# *machpower*®



## **SCHEDA TECNICA**

KIT CENTRALE ALLARME

TOUCH RFID 32WIR+8FIL, GSM, TCP/IP

MODELLO: AS-TPCW-040

# CARATTERISTICHE PRINCIPALI

## Ibrida

Centrale con tecnologia ibrida in grado di gestire contemporaneamente 32 zone wireless bidirezionali a 868MHz + 8 zone filari. Sviluppa un impianto d'antintrusione flessibile e su misura.

## Modulo Wi-Fi e GSM

Grazie ai due moduli integrati, esser avvisati non è mai stato così semplice. Il modulo GSM consente di inviare o ricevere informazioni tramite chiamata vocale o SMS; Il modulo Wi-Fi consente di configurare ed interrogare l'intero sistema semplicemente tramite l'APP, di ricevere email di allerta e notifiche sull'app in caso di evento. Il cloud integrato consente inoltre una comunicazione ed una gestione immediata tramite APP semplicemente collegando Wi-Fi la centrale d'allarme al router.

## Domotica

Aggiungendo uno o più moduli wireless touch screen, sarà possibile gestire, anche in remoto tramite app, fino a 12 dispositivi elettronici quali: apri porta, impianto di illuminazione, riscaldamento e molto altro.

## Tecnologia RFID

Possibilità di associare 16 sensori di prossimità. Ognuno di essi potrà essere programmato per inserire o disinserire l'allarme e avvertire i numeri predefiniti tramite SMS completamente personalizzabili, oppure tramite applicazione.

# SPECIFICHE

<b>Frequenza wireless</b>	868mhz bidirezionale
<b>Dimensioni</b>	(WxHxD) 280x205x74mm
<b>Materiale</b>	Scocca in ABS e vetro temperato
<b>Installazione</b>	Interna
<b>Dimensioni LCD</b>	2.8" a colori
<b>Voce guida</b>	Supportata
<b>Accessori inclusi</b>	1 sensore porta 1 rilevatore volumetrico 2 telecomandi 2 tags RFID
<b>Network</b>	Alimentatore, manuale italiano e batteria integrata WIFI+GSM/GPRS perimetrale e totale
<b>Inserimento</b>	Perimetrale e totale
<b>Admin Password</b>	1
<b>User Password</b>	16

<b>Numeri di telefono impostabili</b>	4
<b>Zone filari</b>	8
<b>Telecomandi / Tastiere esterne</b>	8
<b>tags RFID</b>	16
<b>Zone Wireless</b>	32
<b>Number of wireless Switch</b>	8
<b>Porta PGM</b>	1
<b>Log eventi</b>	512
<b>Sirene wireless</b>	1 bidirezionale + 4 unidirezionali
<b>Tamper</b>	Si
<b>Antenna GSM</b>	Esterna
<b>Sirena</b>	1 integrata (85dB @ 1m)
<b>Batteria di supporto</b>	Integrata, 11.1V/1A
<b>Autonomia con batteria</b>	6 ore
<b>Copertura in ricezione segnale accessori wireless</b>	100m in area esterna
<b>Copertura in invio segnale accessori wireless</b>	150m in area esterna
<b>Alimentatore incluso</b>	15V/1.2A
<b>Frequenza banda GSM</b>	850/900/1800/1900mhz
<b>Protocollo GSM</b>	Ademco Contact ID
<b>Protocolli IP/GPRS</b>	SIA-TCP, SIA-UDP, Ademco Contact ID
<b>Cloud Server IP (per app su dispositivi mobile)</b>	Si, configurazione remota e gestione tramite cloud gratuito
<b>Avvisi</b>	Chiamata vocale, SMS, Notifiche su APP
<b>Certificati</b>	CE, FCC, ROHS