

machpower®

Kit Videosorveglianza Wi-Fi Smart

VS-KITSPGS-245



Kit completo per la tua sicurezza è composto da:



2 Telecamere con sensore PIR

Per avere sotto controllo
gli ambienti più sensibili.



1 Telecamera con sensore di gas

Per essere avvisati in caso
di perdita o fuoriuscita di gas.



1 Telecamera con allarme acustico

In caso di intrusione la sirena
suonerà per mettere in fuga i trasgressori.



Rilevatore Intrusione
VS-KITSBFPW-242



Rilevatore Gas
VS-KITSBFGW-243



Allarme Acustico
VS-KITSBFSW-244



APP
Gratuite



Cloud
Integrato



Sensore
Rilevamento
Intrusione



Allarme
Acustico



IR LED
fino a 30m



Sensore
Rilevamento
Gas



Motion
Detection



Wi-Fi
fino a 300m

Punti di forza che fanno la differenza

Wi-Fi

Facile da installare, non è necessaria nessuna opera muraria, grazie al segnale Wi-Fi fino a 300 metri.

Cloud Gratuito e APP

Il **Cloud gratuito** consente di configurare e gestire in maniera **semplice e veloce** i tuoi dispositivi, dandoti la possibilità di **visualizzare** l'impianto di **videosorveglianza** anche da smartphone e tablet scaricando **gratuitamente** l'applicazione disponibile su Play Store e Apple Store.

Eventi

In caso di allarme, il sistema invierà una email, effettuerà una registrazione, uno Snapshot e farà suonare l'allarme acustico. Per maggiore sicurezza, il kit è dotato del **protocollo FTP** per il salvataggio in remoto degli eventi.

Motion Detection

Attivando la funzione **Motion Detection**, il dispositivo sarà in grado di rilevare un'intrusione all'interno dell'area selezionata.



Specifiche tecniche NVR

Codice Articolo	VS-KITSNVRW-241
Canali	4
Uscite Video	1 VGA; 1 HDMI
Uscite Audio	1 RCA
Avviso Eventi	Email, FTP, Snapshot e Uscita Allarme
Compressione Video	H.265+ / H.265 / H.264 / H.264+
Interfaccia Rete	1 RJ45 10/100 Mbps
HDD	1 Sata (2.5"/3.5") Fino 8 TB (non incluso)
Alimentazione	DC 12V / 2 A
Temperatura di Lavoro	-10-55 °C / 10-90%
Dimensioni (mm)	260 x 215 x 43

Specifiche tecniche Telecamera Wi-Fi

Sensore	1/3" SONY Low Illumination CMOS Sensor
Risoluzione	2MP 1080P
Lente	3.6 mm
Compressione	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / JPEG / AVI / MJPEG
Progressive Scan	Si
IR LED	Fino a 30m
Interfaccia Rete	1 RJ-45 (10/100Base-T)
Antenna	3 Dbi
Wi-Fi	Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n) fino a 300m
Modalità Antiappannamento	Integrata
BLC	Si
WDR	Si
Privacy Masking	3 Zone
Custodia	Plastica
Utilizzo	Da interno
Alimentazione	DC12V±10%, 500mA
Temperatura di Lavoro	10°C ~ +50°C RH95% Max
Dimensioni (mm)	156 x 70 x 88
Peso	650g