



Box di distribuzione per fibra ottica

LE-FAT-06A1



Scatola di distribuzione in fibra ottica a 6 core, progettata per uso interno o esterno, con 1 ingresso e 6 uscite con capacità massima: 6 core. La scatola può essere vuota oppure può includere 6 adattatori SC/APC o SC/UPC (opzionale), 6 pigtail SC/APC o SC/UPC (opzionale) e un connettore PLC mini tipo SC/APC o SC/UPC a 1x6 0,9 mm (opzionale). La scatola può essere installata a parete o aggiungendo accessori per il montaggio su palo telegrafico (opzionale).

Caratteristiche

Applicazione in reti FTTH e sistemi CATV.

Utilizzo sia all'aperto, grado di protezione IP65, che in ambienti interni.

Leggero, di piccole dimensioni, facile da installare.

Fornisce protezione per la giunzione del cavo in fibra ottica e del pigtail.

Si adatta ad adattatori SC, FC o LC.

Senza bisogno di viti, facile da chiudere e aprire.



Specifiche tecniche

Applicazione	Reti FTTH FTTB FTTX
Materiale	ABS
Dimensione (mm) WxHxD	205x115x40
Capacità	Adattatori SC/FC/ST: 2 core, Adattatori Duplex LC: 4core
Grado di protezione	IP65
Montaggio	A parete/ a palo