

machpower®



Tastiera inclusa
per gestione, inserimento
e disinserimento

SCHEDA TECNICA **PROTEGANT** **SISTEMA IBRIDO ANTINTRUSIONE**

MOELLO: AS-MBCW-038

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- 40 zone: 8 zone filari + 32 zone wireless 868MHz
- Gestione in remoto tramite : Applicazione gratuita, chiamata vocale, sms, interfaccia web, programmazione inserimento/disinserimento allarme, CMS
- 8 tastiere per inserimento/disinserimento, 8 telecomandi, Domotica integrata, 1 password amministratore, 16 password utente.
- 2 Numeri di telefono per CMS, 1 codice utente
- 4 numeri di telefono personalizzabili
- Registro evento
- Protocollo ADEMCO CONTACT ID per la collegamento ad istituti di vigilanza

SPECIFICHE

Alimentazione	Trasformatore incorporato
	Input 185-230VAC, Uscita 13 VAC/2A
Batteria ricaricabile	12V / 7AH, in stand-by 16 ore
Frequenza	868MHz
Protocollo CMS	Ademco Contact ID
Distanza di trasmissione del segnale	da 100 a 120 metri (campo aperto)
Trasmissione e ricezione	tramite GSM, TCP / IP, GPRS
Temperatura in funzionamento	0 ° C a 50 ° C
Temperatura di stoccaggio	-20 ° C a 60 ° C
Umidità	85%