



Lettore di codici a barre 1D/2D

BP-LBSC2D-012





Velocità di scansione
Fino a 200scan/sec



Resistente alle cadute
Fino 1,5 m



Rilevamento automatico
Potenza laser automatica



USB
Installazione rapida



Descrizione

Il barcode scanner QR USB Mach Power è in grado di leggere codici QR (2D) e codici lineari (1D). Dotato di flash per migliorare l'acquisizione dei codici. Tripla Modalità di scansione: manuale, automatica e continua. Installazione facile tramite la modalità Plug & Play collegando il cavo USB. Dal design ergonomico e resistente, è adatto a diversi ambienti di lavoro.

Scheda tecnica

Sorgente luminosa	LED rosso (puntatore) + LED bianco (flash)
Sensore	Sensore Planar CMOS
Interfaccia	USB 2.0 standard
Modalità scansione	Manuale, continua, auto
Processore	MCU 32-bit
Risoluzione	CODE39 5mil, QR 8.7 mil, PCS45%
Alimentazione	DC 5V/300mA
Area di scansione	5x5 cm2, 30x30 cm2
Profondità di campo	5MIL CODE39: 5—12 cm 15MIL CODE39: 4—25 cm 10MIL CODE93: 4—21 cm 15MIL UPC/EAN: 4—25 cm 20MIL QR: 4—25 cm
Velocità codifica	200 scans/sec
Modalità pronta	Beep, indicatore LED
Contrasto	35%
Resistenza alle cadute	1,5 m (superfici in cemento)
Grado di protezione	IP 54
Dimensioni	157x71x90 mm (LxWxH)
Peso	120 g (senza cavo)
Materiale	ABS, PVC, PC
Temperatura operativa	0°C - 50°C
Angoli di scansione	Roll 0-360° ± Pitch 65°, Yaw ±60°
Materiale	ABS, PVC, PC
Protezione ESD	15KV scarica in aria