



# Stampante termica 80mm con taglierina automatica

BP-DTPP-021



## Caratteristiche

- > Supporta la stampa di codici a barre 1D e codici QR
- > Supporta la funzione di monitoraggio dello stato della stampante
- > Funzione di stampa dei ticket in coda
- > Porta Ethernet 100Mbps, trasmissione dati ad altissima velocità
- > Compatibile con ESC/POS
- > Compatibile con diversi sistemi operativi

## Specifiche

### Generali

Colore	Nero
Interfacce	USB / LAN/RS232
Alimentazione	Input: AC 100V-240V, 50-60Hz, Output: DC 24V/2.5A
Registratore di cassa	DC 24V/1A
Stampa grafica	Supporta il download e la stampa di bitmap (ogni dimensione di bitmap Max.20K)
Durata della testina di stampa	150Km
Taglierina	Taglierina automatica
Avvisi	Carta esaurita, coperchio aperto, inceppamento taglierina, inceppamento carta, rilevamento del segno nero
Buffer	Input buffer 256K, NV Flash 256K
Accessori	Cavo dati, adattatore di alimentazione, cavo di alimentazione, rullo di carta, CD, manuale
Sistemi Operativi supportati	Compatibile con iOS/ Android/ Windows
Certificazioni	CE,Rohs

### Condifica di stampa

Metodo di stampa	Linea termica diretta
Risoluzione	576 Dots/Line o 512 Dots/Line (8dots/mm,203dpi)
Velocità di stampa	300mm/s
Larghezza di stampa	72mm
Stampa grafica	Supporta il download e la stampa di bitmap
Comando di stampa	Compatibile con ESC/POS

### Barcode e carattere

Barcode	1D barcode: UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODE39 / ITF / CODABAR CODE93 / CODE128 - 2D barcode: QR CODE
Carattere	Standard GB18030 Caratteri cinesi semplificati / tradizionali
Dimensione carattere	384dots/ line, ANK carattere, <b>Font A:</b> 12 x 24 dots, 1.5(W) x 3.0(H) mm - <b>FontB:</b> 9 x 17dots , 1.1(W) x 2.1(H) mm - <b>Semplificato / Tradizionale:</b> 24 x 24dots, 3.0(W) x 3.0(H) mm
Lingua	PC437 / Katakana / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / Europa Occidentale / Greco / Ebraico Europa Orientale / Iraniano / WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 / Lettone / Arabo / PT151,1251 PC737 / WPC / 1257 / Vietnamita / PC / 864 / PC1001 / (Latvian) / (PC1001) / (PT151,1251) (WPC1257) / (PC864) / (Vietnamita) / (Thai)

## Media

Tipo carta	Rotolo di carta termica
Larghezza carta	80mm
Spessore carta	0.06 - 0.08mm
Diametro rotolo di carta	Max 83mm

## Fisiche

Dimensioni	196 x 145 x 135 mm
Peso	1.65Kg

## Ambientali

Temperatura operativa	0°C to 45°C
Umidità operativa	10%-80% (senza condensazione)
Temperatura di stoccaggio	-20°C to 60°C
Umidità di stoccaggio	10%-90% (senza condensazione)

