



Stampante termica 80mm con taglierina automatica

BP-DTPP-022



Stampa ad alta velocità
fino a 300mm/s



Larghezza carta
80 mm



Diametro massimo rotolo
80 mm



Stampa Codice QR
Supportata



Alte prestazioni e compatibilità universale

La **stampante termica** è progettata per applicazioni professionali di stampa ricevute e ticket, garantendo **alta velocità, affidabilità e compatibilità universale**. Disponibile in tre varianti di connessione, offre massima flessibilità per ambienti retail, ristorazione e uffici.



Stampa ad alta velocità

Adatta per ricevute, ticket e report con qualità professionale



Supporto codici 1D e QR Code

Ideale per applicazioni gestionali e POS



Larghezza e diametro carta

80 mm



Taglierina automatica integrata

Con notifiche di errore e stato carta



Monitoraggio stato stampante

Con notifiche di errore e stato carta



Compatibilità linguaggio ESC/POS

Perfettamente integrabile nei sistemi POS standard



Supporto multi-OS

Compatibile con Windows, Linux e Android



Modelli Disponibili



Interfacce
USB / LAN
BP-DTPP-022-UL



Interfacce
USB / LAN / RS232
BP-DTPP-022-ULR



Interfacce
USB / Bluetooth
BP-DTPP-022-UB

Specifiche tecniche

Model	BP-DTPP-022-UL	BP-DTPP-022-ULR	BP-DTPP-022-UB
Interfacce	USB / LAN	USB / LAN / RS232	USB / BLUETOOTH
Metodo di stampa	Linea termica diretta		
Risoluzione	203 DPI		
Velocità di stampa	260 mm/s	300 mm/s	260 mm/s
Larghezza di stampa	72 mm		
Stampa grafica	Supporta download e stampa di bitmap (dimensione massima 20K per immagine)		
Comandi di stampa	Compatibile con linguaggio ESC/POS		
Codici a barre supportati	1D: UPC-A, UPC-E, JAN13 (EAN13), JAN8 (EAN8), CODE39, ITF, CODABAR, CODE93, CODE128 2D: QR Code		
Dimensione caratteri	ANK, Font A: 12x24 punti (1,5x3,0 mm), Font B: 9x17 punti (1,1x2,1 mm), Cinese semplificato/tradizionale: 24x24 punti (3,0x3,0 mm)		
Lingue supportate	Multilingua: PC437, Katakana, PC850, PC860, PC863, PC865, Europa Occidentale, Greco, Ebraico, Iran, Arabo, Vietnamita, Thai, ecc.		
Tipo di carta	Carta termica in rotolo		
Larghezza carta	80 mm		
Spessore carta	0,06-0,08 mm		
Diametro rotolo	Max 80 mm		
Taglierina	Automatica		
Sensori	Fine carta, coperchio aperto, inceppamento taglierina		
Compatibilità sistema operativo	iOS / Android / Windows / Linux		
Dimensioni (LxPxA)	180x142x136 mm		
Peso	1,65 kg		
Temperatura e umidità operative	0°C -45°C, 10%-80% (senza condensa)		
Temperatura e umidità di stoccaggio	-20°C -60°C, 10%-90% (senza condensa)		
Accessori inclusi	Cavo dati, alimentatore, cavo di alimentazione, rullo carta, CD, manuale utente		
Alimentazione	Ingresso: AC 100-240V, 50-60HzUscita: DC 24V / 2.5A		
Cassetto cassa	DC 24V / 1A		
Durata testina di stampa	150 km		
Colore	Nero		